

**Klimagerät für Fenster- oder Wandmontage** ideal für Räume bis 100 m<sup>3</sup>, mit verstellbaren Luftleitlamellen. Das Gerät kommt in der energiesparenden Inverter Ausführung und verwendet das neue, umweltfreundlichere R32 Kältemittel.

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Produktvorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ einfach zu installieren</li> <li>✓ hohe Kälteleistung</li> <li>✓ kompakte Abmessungen</li> <li>✓ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Lackierung</li> <li>✓ Horizontale Luftausblaslamellen manuell einstellbar</li> <li>✓ Belüftungsschalter</li> <li>✓ Infrarotfernbedienung</li> <li>✓ müheloses Reinigen der Luftfilter durch Öffnung der Frontabdeckung</li> <li>✓ herausziehbares Geräteinneren für einfache Reinigung</li> </ul> <p><b>Einsatzbereich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Räume bis max. 100 m<sup>3</sup></li> </ul> |
|---|---|

| Technische Daten                         | Einheit           | FK 260  | FK 360                     |
|--|-------------------|---|----------------------------|
| Energieeffizienzklasse                   |                   | A   | A                          |
| Kühlleistung                             | Watt              | 2700  | 3650                       |
| Einsatzbereich                           | m <sup>3</sup>    | Bis ca. 75 m <sup>3</sup>                             | Bis ca. 100 m <sup>3</sup> |
| Entfeuchtung ca.                         | l/h               | 1.0   | 1.6                        |
| Kältemittel FCKW-frei                    |                   | R32   | R32                        |
| Schalldruck Innen je Stufe <sup>1)</sup> | dB(A)             | 59/57/55  | 59/57/55                   |
| Luftdurchsatz je Ventilatorstufe         | m <sup>3</sup> /h | 400/360/320   | 480/430/380                |
| Spannung                                 | Volt/Hz           | 230/50  | 230/50                     |
| Absicherung                              | A                 | 10  | 13                         |
| Leistungsaufnahme max.                   | Watt              | 782   | 1030                       |
| Ventilatorstufen                         |                   | 3   | 3                          |
| Bedienung                                |                   | Front- und Fernbedienung (Infrarot)                   |                            |
| Einstellbarer Temperaturbereich          | °C                | +17 bis +30   | +17 bis +30                |
| Einsatzgrenzen (aussen)                  | °C                | +18 bis +45   | +18 bis +45                |
| Kondenswasser                            |                   | Ablaufstutzen an der „Aussenseite“(unten) des Gerätes |                            |
| Dimensionen (HxBxT)                      | mm                | 375/580/710   | 428/660/700                |
| Gewicht                                  | kg                | 43.0  | 50.0                       |
| Farbe                                    |                   | hellgrau/weiss  |                            |

<sup>1)</sup> Abstand 1m

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Kompaktgeräte auf Anfrage.

\*Die oberen und seitlichen Gitter müssen die Außenluftfrei ansaugen können. Für einen ungehinderten Ausblas nach hinten ist ein Abstand zu einer Wand von 1,5 Meter unbedingt einzuhalten.